



Wellmaster 400

Flexible Rising Main System

Wellmaster 400 Reaches New Depths

・最適化された実証済の送水性能

Wellmasterシリーズの耐用年数は25年。
400mまでの深さで使われた実績があります。

・全ホースについて試験を実施

最適な性能を保证するため、全てのホースについて徹底的なテストを行っています。

・設置コストの削減

最小限の設備で迅速な設置と回収が可能のため、全体的な設置コストが削減できます。



ウェルマスターは、あらゆる種類の地下水汲み上げや井戸の監視作業に使用される、業界標準のフレキシブルなライザー主管です。設置が簡単なため、ウェルマスターは硬質配管に代わる費用対効果の高い代替品となります。

ウェルマスター400は信頼できるパッケージとしてホースのみではなく、カップリングなどの付属品および、継続的な技術サポートについても提供致します。

特徴

- 軽量でかつ、平たくコイル状に巻き取りが可能で、保管、取り扱い、輸送が容易です。
- 引っ張り強度と送水性能の両方に高い安全率を確保しています。
- 抗腐食性、抗細菌性に優れています。内部へのスケール付着がほとんどありません。
- 設備の省力化により、作業員は重い吊り荷の下で作業する必要がなく、安全性の向上に繋がります。
- ホース内面・外面ともに耐摩耗性に優れています。
- 迅速な施工と復旧が可能であり、大幅な労働力とコストの低減が期待できます。

製品の総合的なサポートパッケージ

WellCalcソフトウェアパッケージは、水中ポンプの設置設計に必要なすべての関連要因を正しく計算します。(このプログラムは、独自の構造および性能を持つウェルマスターとその関連製品にのみ適用されるものです)

トレーニング

製造元のANGUSフレキシブルパイプラインは、製造工場および現地での設置に関する講座を開催しています。ANGUSのエンジニアはまた、現地での設置サポートも行います。

保証

保証の詳細については、担当者にお問い合わせください。ウェルマスターには標準で5年間の保証が付きますが、製造元の認定スタッフによってウェルマスターを設置し、WellCalcソフトウェアを使用して設置したと製造元で確認された場合は、延長10年保証がご利用頂けます。

品質保証

- 特別にウェルマスター400で使用するために設計された、繰り返し使用および現場での取り付けが可能な、高い安全性を持った316ステンレス製カップリング
- UK Drinking Water Inspectorate Regulation 31 (英国水道監査局)
- USA National Sanitation Foundation (NSF/CAN) 61 (米国衛生協会)
- オーストラリア AS 4020基準に対応

主な使用用途

様々な分野において、世界中100,000ヶ所以上で使用されています。

- 採掘場・砕石場における排水用として
- 地下からのミネラル水の汲み上げ
- 排水、ケーソン作業、海洋石油掘削装置およびプラットフォーム
- 洋上での消火用水の汲み上げ



Wellmaster 400

Flexible Rising Main System

テクニカルデータ				
直径	inch	3	4	6
	mm	76	102	152
標準色		Blue	Blue	Blue
最小破壊圧力	bar	110	110	80
引張強度	トン	12	16	30
ホース重量	kg/m	1.5	2.0	4.0
通常使用下における最大膨張率	%	15	15	15
通常使用状況における最大伸張率	%	2	2	2
最大推奨使用ヘッド（水柱）	m	450	450	400
最大推奨使用荷重*	トン	6	8	15
カップリング重量	kg	8	12	20
水の使用温度範囲	° C	-40 to +50		
水の推奨使用ph範囲		4 to 9		

* カップリング、水、ポンプ、電源ケーブル、坑口装置等、付属物の重量一式を含む。



Manufactured under Angus Flexible Pipelines ISO 9001 Quality Management Systems accreditation.

Wellmaster

株式会社FPEC(エフペック)

〒231-0023 横浜市中区山下町195

ラ・トゥール・クオ・ファン

TEL: 045-222-8870 FAX: 045-222-8869

URL: <https://www.fpec1.co.jp/fireprotection-equipment.html>



※当社はANGUS社製品の国内における独占販売権を有しております。